



ACS

1. Calentadores instantáneos de agua

32



Agua caliente instantánea,
mediante productos eficientes
y de reducidas dimensiones

1. Calentadores eléctricos instantáneos de agua BRITEC

Los calentadores de agua instantáneo controlados electrónicamente con diseño compacto **BRITEC CLAGE** son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, los calentadores están indicados para **uso residencial**, para pequeños lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas **y también para el sector comercial e industrial** en los que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.

Ventajas:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
- Fácil instalación.

1.1. BRITEC CLAGE CEX9



Ref.: 720000CEX9B
Cód EAN.: 8436596291744

Potencia kW / V	6,6-8,8 / 220-240
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)
Conexiones de agua	G 1/2 "
Caudal agua caliente (l / min)	2,9
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	2/5
Corriente nominal (A)	29
Diámetro de cable necesario (mm ²)	4-6
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100
Dimensiones del Producto (mm)	294x177x108
Peso con agua (Kg.)	2,7

PRODUCTO EN STOCK



1.2. BRITEC CLAGE MBH



MBH3

Ref.: 720000MBH3B
Cód EAN.: 8436596291720
Precio: 210 €

MBH4

Ref.: 720000MBH4B
Cód EAN.: 8436596291737



	MBH3	MBH4
Potencia kW / V	3,5 / 220	4,4 / 220
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)	1 (10)
Conexiones de agua	G 3/8 "	G 3/8 "
Caudal agua caliente (l / min)	2	2,5
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	1,3/2,0	1,8/2,5
Corriente nominal (A)	15	19
Diámetro de cable necesario (mm ²)	1,5	2,5
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100	1100
Dimensiones del Producto (mm)	135x186x87	135x186x87
Peso con agua (Kg.)	1,5	1,5

PRODUCTO EN STOCK



1.3. BRITEC CLAGE MCX



MCX3

Ref.: 720000MCX3B
Cód EAN.: 8436596291706

MCX4

Ref.: 720000MCX4B
Cód EAN.: 8436596291713



	MCX3	MCX4
Potencia kW / V	3,5 k / 230	4,4 / 230
Presión máxima de funcionamiento (MPa (bar))	1 (10)	1 (10)
Conexiones de agua	G 3/8 "	G 3/8 "
Caudal agua caliente (l / min)	2	2,5
Caudal de conexión / máx. caudal (l/ min)	1,2/2,0	1,5/2,5
Corriente nominal (A)	15	19
Diámetro de cable necesario (mm ²)	1,5	2,5
Resistencia al agua específica a 15 ° C (Ωcm) ≥	1100	800
Dimensiones del Producto (mm)	135x186x87	135x186x87
Peso con agua (Kg.)	1,5	1,5

PRODUCTO EN STOCK

Se incluye un **kit de conexión** (pieza en T y manguera de presión flexible) para una válvula de ángulo.

