

BRITEC VENT BPVT

Ventiladores extractores portátiles para aplicaciones industriales



Mod.- BPVT-20 y 25



Mod.- BPVT-30/35/40/45/50

Nuestros ventiladores extractores **BRITEC VENT BPVT** se caracterizan por su alta eficiencia y su bajo nivel sonoro. Son muy sencillos de mover. Adecuados para la extracción de emisiones en procesos de soldadura, ventilación tras limpieza de suelos y de aquellos lugares donde la circulación del aire no es buena, como cloacas, sótanos, etc.

Características:

- Motor de alta eficiencia.
- Pala y carcasa: aleación de aluminio.
- Buena transmisión de calor y bajo peso.
- Rodamientos de alta calidad y larga durabilidad.
- Rejillas de protección en ambas caras.
- Mango de aleación de aluminio e interruptor protegido contra entrada de agua.

BRITEC VENT BPVT

Ventiladores extractores portátiles para aplicaciones industriales

Modelo	Referencia BRITEC	Cód EAN BRITEC
BRITEC VENT BPVT-20 *	20000PVT20B	8436596290778
BRITEC VENT BPVT-25*	20000PVT25B	8436596290785
BRITEC VENT BPVT-30*	20000PVT30B	8436596290792
BRITEC VENT BPVT-35*	20000PVT35B	8436596290808
BRITEC VENT BPVT-40*	20000PVT40B	8436596290815
BRITEC VENT BPVT-45*	20000PVT45B	8436596290822
BRITEC VENT BPVT-50*	20000PVT50B	8436596290839

(*): Incluye manguera flexible de 5 m.

Modelo	Potencia (W)	R.P.M. (Pa)	Presión disponible (Pa)	Caudal m ³ /h.	Nivel sonoro dB *	Dimensiones ØxWxH (mm)	Dimensiones Embalaje	Voltaje (V)	Peso Neto(Kg.)	Peso Bruto(Kg.)
BPVT-20	130	2.800	200	1.300	65	200X300X315		220V/50Hz		
BPVT-25	180	2.800	250	2.000	70	240X300X355	315X305X390	220V/50Hz	7,5	8,1
BPVT-30	380	2.800	350	3.400	80	285X325X410	365X400X455	220V/50Hz	9,8	11,2
BPVT-35	750	2.800	440	5.100	85	350X380X434	465X400X400	220V/50Hz	20	20,9
BPVT-40	1.100	2.800	520	7.700	90	400X400X484		220V/50Hz		
BPVT-45	1.800	2.800	660	10.000	95	450X450X534		220V/50Hz		
BPVT-50	2.000	2.800	800	12.000	100	496X450X584		220V/50Hz		

Tubo o manguera extensible:

Fabricado en dos capas de PVC de alta resistencia.

El ventilador se puede instalar con tubo extensible opcionalmente.

El usuario solo necesita conectar el tubo extensible al anillo posterior del ventilador y atar con el cordón.

Modelo	Ø	Longitud
BPVT-20	200	5 m.
BPVT-25	250	5 m.
BPVT-30	300	5 m.
BPVT-35	350	5 m.
BPVT-40	400	5 m.
BPVT-45	450	5 m.
BPVT-50	500	5 m.

